

Volumen de carga de la Mercedes Sprinter

La Mercedes Sprinter Furgón le ofrece una versión para cada reto profesional: con modelos de 4 longitudes diferentes, 3 alturas del espacio de carga, 3 distancias entre ejes, una carga útil de 880 a 2.710 kg y, en algunas versiones, con tracción integral opcional.

El aprovechamiento del espacio interior tiene funciones bien pensadas como las paredes interiores casi verticales y a los pasarruedas planos, es posible transportar europalets en sentido transversal.

Carrocería

Compacta

Estándar

Larga

Extralarga

Distancia entre ejes

[3.250 mm]

[3.665 mm]

[4.325 mm]

[4.325 mm]

Techo normal

Volumen carga [m³]

7,5

9,0

Carga útil [kg]

1.010 - 1.555

910 - 2.710

M.M.A. [kg]

3.000 - 3.500

3.000 - 5.000

Techo elevado

Volumen carga [m³]

8,5

10,5

14,0

15,5

Carga útil [kg]

975 - 1.520

880 - 2.680

1.230 - 2.510

1.180 - 2.465

M.M.A. [kg]

3.000 - 3.500

3.000 - 5.000

3.500 - 5.000

3.500 - 5.000

Techo sobreelevado

Volumen carga [m³]

11,5

15,5

17,0

Carga útil [kg]

1.330 - 2.645

1.200 - 2.480

1.150 - 2.435

M.M.A. [kg]

3.500 - 5.000

3.500 - 5.000

3.500 - 5.000